

Огонь Герда-RGL



Надземный огонь защиты ВПП, соответствует требованиям ФАП-381, АП-170, FAA AC 150/5345-46, Приложению 14 том I «Аэродромы» к Конвенции о международной гражданской авиации и Doc 9157 «Руководство по проектированию аэродромов».

Предназначен для предупреждения выезда на ВПП и рекомендуется устанавливать в каждом месте пересечения РД/ВПП, в котором выявлены критические места выезда на ВПП, и могут использоваться в любых погодных условиях в дневное и ночное время.

Применение огней защиты ВПП Герда-RGL приведёт к повышению степени заметности огней линии «СТОП», которые расположены в местах ожидания у ВПП, оборудованных для точного захода на посадку.

Описание/свойства

- огонь Герда-RGL состоит из двух прожекторных надземных огней высокой интенсивности Герда – EL 217 со световыми пучками желтого цвета, лампы в которых поочередно мигают с требуемой нормативами периодичностью
- огни закреплены на поворотной ломкой муфте, позволяющей вертикальную и горизонтальную регулировку огня, а также прочную фиксацию консоли на несущей трубе в требуемом положении
- огни изготовлены из отливок и штамповок из алюминиевых сплавов, стеклянного диоптра и соединяющих деталей из нержавеющей стали
- огни питаются от блоков управления, которые обеспечивают требуемую периодичность мигания ламп в огнях путем поочередного прерывания тока питания от изолирующего трансформатора с частотой 40-45 циклов в минуту
- блок управления - алюминиевая водонепроницаемая коробка с управляющей электроникой, обеспечивающей требуемую периодичность мигания ламп в огнях.

**Для получения всей актуальной информации
отсканируйте QR-код для перехода на страницу продукции.**

